

TP - ASR7 Programmation Concurrente

Synchronisation et Ordonnancement

Matthieu Moy, Fabien Rico, Adil Khalifa

Printemps 2018

I Introduction

Pour ce TP, nous allons jouer avec les politiques d'ordonnancement temps-réel du noyau Linux (`SCHED_FIFO`, `SCHED_RR`). Activer ces politiques est potentiellement dangereux pour le système (une boucle infinie en priorité temps-réel peut potentiellement figer l'ensemble du système), donc interdit pour des simples utilisateurs : vous aurez besoin de passer root pour le faire. Vous ne pourrez donc pas faire ce TP sur les machines physiques de l'université.

Nous allons utiliser l'infrastructure de *cloud computing* du département financée par la région Rhône-Alpes. C'est un ensemble de machines pilotées par le logiciel `OpenStack` avec lequel vous allez avoir un premier contact. Vous allez l'utiliser afin de créer une machine virtuelle, que vous pourrez conserver, effacer (mais perdre ainsi toutes les configurations effectuées), re-générer... La machine virtuelle (VM) créée va ici nous servir de base d'expérimentation, et dans le TP suivant d'entraînement à des manipulations d'administration systèmes que vous pourrez ensuite effectuer sur vos machines personnelles.

I.1 Créer sa machine virtuelle

Pour cela, vous devez vous connecter à l'interface d'administration : <http://cloud-info.univ-lyon1.fr/> et utiliser le domaine `default`, l'identifiant `ASR.chaprot`. Le mot de passe vous sera communiqué par votre enseignant. Cet utilisateur fait partie d'un projet dédié dans `OpenStack`. Il a des droits limités. Vous devez bien faire attention à ne pas créer trop de machines, ni utiliser trop de ressources. Le mot de passe vous sera communiqué par votre enseignant.

Remarque : L'URL précédente, tout comme les VMs que vous pourrez générer, n'est pas accessible depuis *l'extérieur* de l'Université, sauf en passant par une machine relais, c'est-à-dire un proxy. Des explications pour vous y connecter sont disponibles en section IV.

Vous devez créer une instance de votre machine grâce à `Projet->Calcul->Instances->Lancer une instance`. Faites attention à :

- donner un nom reconnaissable pour votre instance ;
- utiliser l'instantané (« instance snapshot ») `ASR7image` ;
- utiliser le gabarit (ensemble de ressources) `m1.xsmall` ;
- ne créer qu'une seule instance ;
- Lancer la création.

La machine virtuelle va être créée (cela demande un peu de temps) et apparaître dans la liste des Instances. Elle obtiendra une **adresse IP** que vous noterez. Nous allons l'utiliser plus loin, sous le nom `VM_IP`. **Attendez** que l'État de l'alimentation soit **En fonctionnement** avant de pouvoir vous y connecter.

On peut noter que la VM n'a qu'un CPU (VCPU, pour Virtual CPU), même si elle tourne en réalité sur un serveur physique qui en a beaucoup plus que ça. Tout se passera donc comme si nous étions sur une machine mono-cœur, ce qui simplifie un peu les choses en terme d'ordonnancement.

I.2 S'y connecter

Q.I.1) - Connectez-vous en utilisant l'utilisateur `chaprot`, via la commande `ssh chaprot@VM_IP`. L'ordinateur vous demandera de vérifier l'empreinte de la clé, nous supposons que tout est bon. Le mot de passe par défaut est le même que celui ci-dessus utilisé pour accéder à l'interface web d'OpenStack.

Q.I.2) - La première chose à faire est de **changer le mot de passe**, avec la commande `passwd`. Attention à ne pas l'oublier. Sauf autre configuration particulière, vous seul aurez accès à votre VM.

Q.I.3) - Vous pouvez passer root via la commande `sudo su`. Il est conseillé de travailler comme utilisateur normal (`chaprot`), et de ne passer root que quand c'est nécessaire, c'est à dire pour lancer l'exécutable de votre TP pour le cas qui nous intéresse. Par exemple :

```
$ g++ -std=c++11 -pthread sched.cpp -o sched
$ sudo ./sched
$ emacs sched.cpp
```

Les commandes `g++` et `emacs` s'exécuteront avec l'utilisateur `chaprot`, alors que `./sched` s'exécutera avec l'utilisateur `root`.

Q.I.4) - Récupérez maintenant le fichier `sched.cpp` sur votre VM. Une manière de faire est d'utiliser la commande `wget` (qui télécharge un fichier) depuis la VM :

```
wget http://matthieu-moy.fr/cours/asr7/tp4/sched.cpp
```

Une autre est de télécharger le fichier sur votre PC physique, puis de l'envoyer à la VM avec une commande comme :

```
rsync -av sched.cpp chaprot@VM_IP:
```

II Modification de l'ordonnanceur

Dans cet exercice, vous allez utiliser explicitement l'ordonnanceur du noyau Linux. C'est assez dangereux car un processus prioritaire qui ne s'arrête pas, par définition, bloque l'ordinateur. Vous devez donc utiliser les machines virtuelles.

Le code `sched.cpp` a été préparé, il lance un certain nombre de threads qui font des calculs en affichant de temps en temps des informations. Pour le moment, le code de la fonction `change_ordonnement()` n'est pas fait et l'ordonnement n'est pas modifié.

Q.II.1) - Complétez le code de cette fonction pour qu'elle change l'ordonnement du thread qui l'appelle.

Il n'y a pas de fonctions C++ définies dans la bibliothèque standard pour manipuler l'ordonnanceur. Vous allez devoir utiliser les fonctions C suivantes pour faire ce travail :

— Retourne le numéro du thread qui l'appelle :

```
1 pthread_self();
```

— Récupérer les paramètres d'ordonnement courant (elle vous permettra d'initialiser les variables) :

```
1 int pthread_getschedparam(pthread_t target_thread,
2                             int *politique,
3                             struct sched_param *param);
```

— modifier la politique d'ordonnement et ses paramètres :

```
1 int pthread_setschedparam(pthread_t target_thread,
2                             int politique,
3                             const struct sched_param *param);
```

La valeur de la politique est définie dans des macros : SHED_FIFO, SHED_RR ou SHED_OTHER.

Faites quelques expériences :

Q.II.2) - Lancez 3 threads RR, l'un de priorité 4 et deux autres de priorité 2.

Q.II.3) - Lancez 3 threads FIFO de priorité identique.

Q.II.4) - Lancez 1 threads FIFO et 2 RR de priorité identique.

Q.II.5) - Lancez 1 thread FIFO de priorité 99 et 2 autres FIFO de priorité plus faibles.

Q.II.6) - Pouvez-vous stopper le programme pendant que des threads très prioritaires tournent ? Pourquoi¹ ?

Q.II.7) - Si vous avez votre propre ordinateur, refaites les expériences sur ce dernier. Avez-vous les mêmes résultats ? Pourquoi ?

III Synchronisation : Intégration par la méthode des rectangles

III.1 Théorie

Les sommes de Riemann sont des sommes approximant des intégrales. Ainsi, si on considère $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partout définie sur le segment $[a, b]$; un entier $n > 0$ et une subdivision *régulière* définie pour $0 \leq k \leq n$ par :

$$x_k = a + k \frac{b-a}{n}$$

Alors la somme de Riemann est définie comme

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

c-à-d

$$S_n = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) f(x_k)$$

1. Pour vous inspirer, vous pouvez regarder les valeurs des 2 variables du noyau `/proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us` et `/proc/sys/kernel/sched_rt_period_us`

Plus n est grand, plus² cette méthode des rectangles pour le calcul des intégrales donne une estimation proche de la valeur cherchée de l'intégrale

III.2 Pratique

Nous avons accès à des machines multi-cœur, et voulons en faire bon usage pour calculer des résultats d'intégration.

- Q.III.1)** - Avec ce qui a été vu en cours, vous devez proposer un programme qui sera capable de s'adapter au nombre de cœurs fourni par l'utilisateur en ligne de commande (de sorte que chacun soit utilisé pour calculer une partie d'intégrale). Le programme codé en C++ retournera la valeur de la somme totale calculée.
Vous pourrez utiliser des fonctions à intégrer plus ou moins complexes pour vous assurer de la validité de votre code, et pour les questions suivantes.
- Q.III.2)** - Donnez 2 moyens de savoir combien de cœurs dispose la machine que vous utilisez actuellement.
- Q.III.3)** - À l'aide de la fonction `gettimeofday()`, vous mesurerez la durée du programme pour un nombre de cœurs valant 1, 2, 4, 8 et 64.
Commentez les résultats obtenus!
- Q.III.4)** - Vous pouvez trouver une solution en C utilisant OpenMP à l'URL http://graal.ens-lyon.fr/~ycaniou/Teaching/1415/L3/integrale_OpenMP.c. Quelles observations pouvez-vous faire?

IV Tunnel SSH

Mise en place du tunnel ssh (à lancer depuis votre machine de travail, remplacer `IP_VM` par l'adresse IP de votre machine virtuelle et `login` par votre login Lyon 1) :

```
ssh -L 20002:IP_VM:22 login@linuxetu.univ-lyon1.fr
```

Dans un autre terminal, pour accéder à sa VM :

```
ssh -p 20002 localhost
```

Modifier le numéro du port (ici 20002) au besoin!

Plus d'informations ici par exemple :

<https://blog.netapsys.fr/creer-des-tunnels-ssh/>.

2. moyennant la prise en compte des erreurs d'arrondi latentes...